

Systemes de fixation pour le calorifugeage. Rapide, fiable et économique.



Accessoires pratiques pour les postes à souder BOHL GS 100 accu+ et GS 45-3

■ Valise de transport et de rangement

Valise solide et bien galbée en matière plastique robuste pour un transport et rangement sécurisés.

Un trolley fonctionnel en plastique est proposé en option.

■ Kit de maintenance

Le kit de maintenance proposé dans une boîte métallique ne doit manquer sur aucun chantier. Il comporte toutes les pièces d'usure de tous les pistolets de la série GS-45.

■ Batterie BOHL 150 de remplacement et chargeur de batterie BOHL 150

Avec une ou plusieurs batteries de recharge et le chargeur de batteries, vous êtes plus flexible dans votre travail.

Accessoires pour GS 100 accu+ et GS 45-3



- Valise de transport en matière plastique avec une garniture en mousse dure pour GS 100 accu+ ou GS 45-3

La construction sandwich, les fermetures à genouillères et les charnières à enfonceur procurent une excellente stabilité à la valise.

Dimensions (valise fermée) : 665x562x250 mm

pour GS 100 :
référence 170900
pour GS 45-3 :
référence 170945



- Trolley télescopique

Dispositif de réglage robuste, finitions solides avec une poignée ergonomique pour une fixation simple sur la valise

référence 170990



- Kit de maintenance dans sa boîte métallique

avec 1 x mode d'emploi,
1 x cheville de montage
1 x aimant, 1 x douille isolante,
4 x bagues de contact adaptés aux pistolets de la gamme GS-45

référence 170550

Accessoires pour GS 100 accu+



- Batterie de remplacement BOHL 150

Identique à la batterie livrée en série avec le poste à souder GS 100 accu+.

Permet env. 400 soudures avec une charge. Durée de charge 2,5 h maxi. Au moins 400 cycles de charge sont possibles.

Dimensions : 160x61x83 mm ; poids : env. 1,3 kg

référence
17010050



- Chargeur de batterie 150

Pour charger la batterie BOHL 150. Avec cordon électrique. Branchement : 100 à 240 V, 50/60 Hz ; courant absorbé : 1,4 A maxi en cas d'un branchement à 100 V et 0,7 A maxi en cas d'un branchement à 230 V.

Dimensions : 250x90x90 mm ; poids : env. 1,1 kg

référence
17010060